



KONICA MINOLTA

bizhub 301i

Multifunções A3 a Preto e Branco

bizhub i-SERIES
TRABALHE
DE FORMA
INTELIGENTE
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGENS PARA O CLIENTE



Segurança

Integração de rede segura, encriptação de dados, substituição de dados no disco rígido e autenticação avançada do utilizador



Produtividade

Fiabilidade, digitalização e impressão de alta velocidade, combinadas com funções de acabamento eficazes



Sustentabilidade

Várias características ecológicas que reduzem o consumo de energia e custos



Utilização intuitiva

Utilize a bizhub como um smartphone ou tablet, com uma interface de utilizador totalmente personalizável



Ecossistema de aplicações

Eficiência melhorada graças à extensa carteira de aplicações da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo entrega de consumíveis automática, manutenção proativa e configuração remota

OPÇÕES

1 CARACTERÍSTICAS MELHORADAS

Reconhecimento de texto OCR

LK-105v4

Fontes de código de barras

LK-106

Fontes Unicode

LK-107

Fontes OCR A e B

LK-108

Pacote de conversor de documentos

LK-110v2

Cliente ThinPrint®

LK-111

Impressão pull sem servidor

LK-114

Trusted Platform Module

LK-115v2

Antivírus

LK-116

Ativação FOIP

LK-117

2 CONECTIVIDADE

Painel de fax

FK-514

LAN Wireless

UK-221

Kit USB 1/F

EK-608

Kit USB 1/F

EK-609

Autenticação Biométrica

AU-102

Autenticação por cartão

Leitor de cartão de identificação

Mount kit

MK-735



3 OUTROS

Tampa Original

OC-511

Alimentador de documentos

DF-632

Alimentador de documentos

DF-714

Mesa de trabalho

WT-506

Agrafador Offline

FS-P04

Teclado de 10 teclas

KP-102

SSD de substituição

EM-908

Suporte para teclado

KH-102

Unidade de limpeza do ar

CU-102

4 ENTRADAS

Sensor inteligente de materiais

IM-103

1x Bandeja universal

PC-116

2x Bandeja universal

PC-216

Bandeja de alta capacidade

PC-416

Bandeja de alta capacidade

PC-417

Mesa de fotocopiadora

DK-516x

Bandeja de alta capacidade

LU-302

Bandeja de banner

BT-C1e

5 SAÍDAS

Separador de trabalhos

JS-506

Finalizador em linha

FS-533

Kit de perfuração para

FS-533

PK-519

Agrafador

FS-539

Unidade de transmissão

RU-513

Finalizador de cadernos

FS-539SD

Unidade de transmissão

RU-513

Kit de perfuração para

FS-539/SD

PK-524

LEGENDA

- Obrigatório
- Optional
- Esta opção só pode ser instalada com a opção respectiva acima

ACABAMENTOS



Agrafar ao canto



Agrafar em 2 pontos



Dois Furos



Quatro furos



Duplex



Mixplex/mixmedia combinado



Meia dobra



Inserção de folhas



Dobra de carta



Caderno



Separação offset



Impressão de banner



Agrafar ao canto (offline)

DESCRIÇÃO

FUNCIONALIDADES OTIMIZADAS	
Reconhecimento de texto OCR LK-105v4	PDF and PPTX pesquisáveis
Fontes de códigos de barra LK-106	Suporta a impressão nativa de códigos de barras
Fontes Unicoide LK-107	Suporta a impressão nativa Unicoide
Fonts OCR A e B LK-108	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
Pacote de conversão de documentos LK-110v2	Gera vários formatos de ficheiro, incluindo DOCX, XLSX e PDF/A
Cliente ThinPrint® LK-111	Compressão de dados de impressão para reduzir o impacto na rede
Impressão pull sem servidor LK-114	Solução de impressão Follow Me segura que não exige servidor
Trusted Platform Module LK-115v2	Trusted Platform Module para proteção da encriptação e decriptação de dados
Antivírus LK-116	O antivírus Bitdefender® permite a verificação em tempo real de todas as entradas e saídas de dados
Ativação FoIP LK-117	Fax por redes IP (T.38), requer kit fax

CONECTIVIDADE	
Painel de fax FK-514	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital
LAN wireless UK-221	LAN wireless e LAN wireless modo Ponto de Acesso
Kit EK-608 USB I/F	Ligação ao teclado USB
Kit EK-609 USB I/F	Ligação ao teclado USB; Bluetooth
Autenticação biométrica AU-102	Leitor biométrico do dedo
Leitor cartão de identificação	Várias tecnologias de cartão de identificação
Kit de montagem MK-735	Kit de instalação para leitor de cartão de identificação

OUTROS	
Tampa Original OC-511	Tampa em vez de alimentador de documentos
Alimentador de documentos DF-632	Alimentador automático de documentos com inversão, capacidade para 100 originais
Alimentador de documentos DF-714	Alimentador automático de documentos Dualscan, capacidade para 100 originais
Mesa de trabalho WT-506	Colocação de dispositivos de autenticação
Agrafador offline FS-P04	Agrafador offline, agrafa até 20 folhas
Teclado de 10 teclas KP-102	Para usar na vez de um touchscreen
SSD de substituição EM-908	1TB em SSD para aumentar o espaço de armazenamento
Suporte para teclado KH-102	Para colocar o teclado USB
Unidade de limpeza do ar CU-102	Melhoria da qualidade do ar interior com a redução das emissões

ENTRADAS	
Sensor inteligente de materiais IM-103	Deteta a gramagem e tipo de papel
1x Bandeja universal PC-116	500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m ²
2x Bandeja universal PC-216	2x 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m ²
Bandeja de alta capacidade PC-416	2500 folhas, A4, 52-256 g/m ²
Bandeja de alta capacidade PC-417	1500 + 1000 folhas, A5-A4, 52-256 g/m ²
Mesa de fotocopiadora DK-516x	Disponibiliza espaço de armazenamento para materiais de impressão e outros materiais
Bandeja de alta capacidade LU-302	3000 folhas, A4, 52-256 g/m ²
Bandeja de banner BT-C1e	Alimentação de banners de várias páginas

SAÍDAS	
Separador de trabalhos JS-506	Separação de saída de fax, etc.
Finalizador interno FS-533	Agrafa 50 folhas, saída máx. 500 folhas
Kit de perfuração para FS-533 PK-519	2/4 furos, auto comutação
Finalizador para agrafar FS-539	Agrafa 50 folhas; saída máx. 3200 folhas
Finalizador de caderno FS-539SD	Agrafa 50 folhas; finalizador de caderno 20 folhas; saída máx. 2200 folhas
Kit perfuração para FS-539/SD PK-524	2/4 furos; auto comutação
Unidade de transmissão RU-513	Para instalação de FS-539/SD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA	
Velocidade de impressão A4	Até 30 ppm
Velocidade de impressão A3	até 15 ppm
Velocidade autoduplex A4	Até 30 ppm
Tempo de impressão da primeira página A4	5.0 seg
Tempo de aquecimento	Aprox. 11 seg. ¹
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® V
Dimensão do painel/Resolução	10.1” / 1024 x 600
Memória do sistema	8,192 MB (standard/máx.)
Disco rígido	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de Rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentação automática (opcional)	Até 100 originais; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Disponíveis RADF ou Dualscan ADF
Deteção de alimentação dupla ADF	Standard (com dualscan ADF)
Tamanho do papel para impressão	A6-SRA3; Tamanhos de papel personalizados; papel para banner máx. 1200 x 297 mm
Gramagem do papel para impressão	52-300 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	1150 folhas / 6650 folhas (standard/máx.)
Entrada de tabuleiro de papel (standard)	1x 500; A6-A3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ²

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA	
Entrada de tabuleiro de papel (opcional)	1x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2500 folhas; A4; 52-256 g/m ² 1x 1500 folhas + 1x 1000 folhas; A5-A4; 52-256 g/m ²
Tabuleiro de alta capacidade (opcional)	1x 3000; A4; 52-256 g/m ²
Bypass manual	150 folhas; A6-SRA3; tamanhos personalizados, banner; 60-300 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; Grupo; Seleção; Agrafar; agrafar (offline); Perfuração; Meia dobra; Dobra de carta; Caderno
Duplex automático	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidade de produção	Até 250 folhas/ até 3300 folhas (standard/máx.)
Agrafar	Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 folhas de capa (até 209 g/m ²)
Capacidade para produção agrafada	Máx. 100 conjuntos
Dobra de carta	Máx. 3 folhas
Capacidade para produção com dobra de carta	Máx. 30 conjuntos; ilimitada (sem bandeja)
Caderno	Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de capa (até 209 g/m ²)
Capacidade de produção de cadernos	Máx. 20 cadernos; ilimitada (sem bandeja)
Ciclo de trabalho (mensal)	Rec. 25000 páginas; Máx. ² 150000 páginas
Vida útil do toner	Preto: até 25000 páginas
Vida útil da unidade de imagem	Preto: até 245000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/revelador)
Consumo de energia	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.58 kW
Dimensões (L x P x A)	615 x 688 x 779 mm (sem opções)
Peso	Aprox. 76,0 kg (sem opções)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Resolução de impressão	1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguagem de descrição da página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou mais recente; Unix; Linux; Citrix
Fontes da impressora	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade de digitalização	Até 100/100 ipm em simplex (mono/cor) Até 200/200 ipm em duplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encrypted; XPS; XPS Compacto; PPTX; PDF/A 1a e 1b Opcional: PDF pesquisável; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos de digitalização	2000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA

Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1- 9999
Formato original	Máx. A3
Ampliação	25-400% em 0,1% passos; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Fax standard	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analógica; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolução do fax	Até 600 x 600 dpi
Compressão do fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem do fax	Até 33,6 Kbps
Destinos de fax	2000 simples + 100 grupos

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE UTILIZADOR

Documentos armazenáveis	Até 3000 documentos ou 10000 páginas
Tipos de caixas de utilizador	Pública; Pessoal (com palavra-passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipos de caixas de sistema	Impressão segura; Impressão PDF encrypted; Recibo de fax; Sondagem por fax

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Segurança	ISO 15408 Common Criteria (em avaliação); Filtro de IP e bloqueio de portas; SSL3 e comunicação de rede TLS1.1/1.2/1.3; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; impressão segura; Kerberos; sobregravação do disco rígido; encriptação dos dados do disco rígido (AES 256); fax confidencial; encriptação dos dados do utilizador opcional: scanning em tempo real com antivírus (Bitdefender®); Proteção de cópias (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Até 1000 contas de utilizador; suporte com Active Directory (nome de utilizador + palavra-passe + e-mail + pasta SMB); Definição do acesso à função do utilizador Autenticação com dispositivo móvel (Android) opcional: Autenticação biométrica (leitor biométrico do dedo); Autenticação com cartão de identificação (leitor de cartão); Autenticação com dispositivo móvel (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ O tempo de aquecimento pode variar consoante o ambiente de funcionamento e a utilização

² Se o volume máximo for atingido no período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações se referem a papel de tamanho A4 com qualidade 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam consoante os sistemas operativos, as aplicações e os protocolos de rede, bem como com as configurações de rede e de sistema.
- A esperança de vida útil declarada de cada consumível baseia-se em condições de funcionamento específicas, tais como a cobertura para um determinado tamanho de página (6 % de cobertura de A4). A vida útil real de cada consumível varia consoante a utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente.
- Algumas das ilustrações dos produtos contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados na informação disponível no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estejam isentas de erros.
- As marcas e nomes de produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos detentores e são aqui reconhecidas como tal.
-

Konica Minolta Business Portugal
R. Prof. Henrique de Barros 4 - 10ºB,
2685-338 Prior Velho
Lisboa, Portugal

konicaminolta.pt