



KONICA MINOLTA

bizhub C268i

Multifunções A3 a cores

**bizhub
i-SERIES
TRABALHE
DE FORMA
INTELIGENTE
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

VANTAGENS PARA O CLIENTE



Utilização intuitiva

Utilize a bizhub como um smartphone ou tablet, com uma interface de utilizador totalmente personalizável



Conectividade móvel

Imprima a qualquer momento e de qualquer lugar com a tecnologia móvel inovadora da Konica Minolta



Segurança

Integração de rede segura, encriptação de dados, substituição de dados no disco rígido e autenticação avançada do utilizador



Ecossistema de aplicações

Eficiência melhorada graças à extensa carteira de aplicações da Konica Minolta



Sustentabilidade

Várias características ecológicas que reduzem o consumo de energia e custos

OPÇÕES

1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Reconhecimento de texto por OCR
LK-105v4

Fontes de Códigos de barras
LK-106

Fontes Unicode
LK-107

Fontes OCR A e B
LK-108

Pacote de conversão de documentos
LK-110v2

Cliente ThinPrint®
LK-111

Impressão pull sem servidor
LK-114

Módulo de Plataforma Confiável
LK-115v2

Antivírus
LK-116



2 CONECTIVIDADE

Placa de Fax
FK-514

LAN Wireless
UK-221

Kit USB I/F
EK-608

Kit USB I/F
EK-609

Kit NFC I/F
EK-P10

Autenticação biométrica
AU-102

Autenticação por cartão
Leitor de cartão de identificação

Kit de Montagem
MK-735

3 OUTROS

Mesa de Trabalho
WT-520

Agrafador Offline
FS-P04

Teclado de 10 teclas
KP-P03

Kit de Segurança
SC-510

Unidade de Purificação de Ar
CU-102

4 ENTRADA DE SUPORTES

1x Bandeja Universal
PC-116

2x Bandeja Universal
PC-216

Bandeja de alta capacidade
PC-416

Mesa fotocopadora
DK-516x

Bandeja para banner
BT-C1e

5 SAÍDA DE SUPORTES

Separador de trabalhos
JS-506

Finalizador em linha
FS-542

Kit de perfuração para
FS-542
PK-527

LEGENDA

- Obrigatório
- Opcional
- Esta opção só pode ser instalada com a opção respectiva acima

ACABAMENTOS



Agrafagem
ao canto



Agrafagem
2 pontos



Furação
2 furos



Furação
4 furos



Duplex



Mixplex/
mixmedia
combinado



Inserção
de folhas



Separação
offset



Impressão
de banner



Agrafagem
ao canto
(offline)

DESCRIÇÃO

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	
Reconhecimento de texto OCR LK-105v4	PDF e PPTX pesquisáveis
Fontes de código de barras LK-106	Suporta impressão nativa de códigos de barras
Fontes Unicode LK-107	Suporta impressão nativa Unicode
Fontes OCR A e B LK-108	Suporta impressão nativa de fontes OCR A e B
Pacote de conversão de documentos LK-110v2	Gera vários formatos de ficheiro, incluindo DOCX, XLSX e PDF/A
Cliente ThinPrint® LK-111	Compressão de dados de impressão para reduzir o impacto na rede
Impressão pull sem servidor LK-114	Solução de impressão segura e Follow Me que não exige servidor
Módulo de Plataforma Confiável LK-115v2	Módulo de plataforma confiável para proteção da encriptação e decriptação de dados
Antivírus LK-116	O antivírus Bitdefender® permite a verificação em tempo real de todas as entradas e saídas de dados

CONECTIVIDADE	
Placa de Fax FK-514	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital
LAN Wireless UK-221	LAN wireless e LAN wireless modo Ponto de Acesso
Kit USB I/F EK-608	Ligação ao teclado USB
USB I/F EK-609	Ligação ao teclado USB; Bluetooth
Kit NFC I/K EK-P10	Para ligação a dispositivos móveis Android
Autenticação Biométrica AU-102	Leitor biométrico de dedo
Leitor de cartões de ID	Várias tecnologias de cartão de identificação
Kit de montagem MK-735	Kit de instalação para leitor de cartão de identificação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA	
Velocidade de impressão A4	Até 26/26 ppm (mono/cor)
Velocidade de impressão A3	Até 15/15 ppm (mono/cor)
Velocidade Autoduplex A4	Até 26/26 ppm (mono/cor)
Tempo de impressão da primeira página A4	5.2/6.8 seg. (mono/cor)
Tempo de aquecimento	Aprox. 16/16 seg. (mono/cor) ¹
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® V
Tamanho do ecrã/resolução	7" / 800 x 480
Memória do sistema	6 144 MB (standard/máx.)
Disco rígido do sistema	128 GB (standard) / 256 GB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentação automática (opcional)	Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Tamanho do papel para impressão	A6-SRA3; tamanhos personalizados de papel; papel para banner máx. 1 200 x 297 mm
Gramagem do papel para impressão	52-300 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	1 150 folhas / 3 650 folhas (standard/máx)
Entrada de tabuleiro de papel (standard)	1x 500; A6-A3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ²
Entrada de tabuleiro de papel (opcional)	1x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2 500 folhas; A4; 52-256 g/m ²
Bypass manual	150 folhas; A6-SRA3; tamanhos personalizados; banner; 60-300 g/m ²
Acabamentos (opcional)	Offset; Agrupar; Ordenar; Agrafar; Agrafar (offline); Perfurar
Duplex automático	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidade de saída	Até 250 folhas / até 500 folhas (standard/máx)
Agrafagem	Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 folhas de capa (até 209 g/m ²)
Capacidade de produção agrafada	Máx. 50 conjuntos
Ciclo de trabalho (mensal)	Recomendado 16 000 páginas; Max. ² 130 000 páginas
Vida útil do toner	Preto até 28 000 páginas CMY até 28 000 páginas
Vida útil da unidade de imagem	Preto até 175 000/1 000 000 páginas (tambor/revelador) CMY até 65 000/1 000 000 páginas (tambor/revelador)
Consumo de energia	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.58 kW
Dimensões do sistema (L x P x A)	615 x 688 x 899 mm (sem opções)
Peso do sistema	Aprox. 85.0 kg (sem opções)

OUTROS	
Mesa de trabalho WT-520	Posicionamento do dispositivo de autenticação
Agrafador offline FS-P04	Agrafador offline, agrafa até 20 folhas
Teclado de 10 teclas KP-P03	Para usar em vez do ecrã tátil
Kit de segurança SC-510	SSD de 256 GB; placa Secure Boot
Kit de purificação de ar CU-102	Melhoria da qualidade do ar interior com a redução das emissões

ENTRADA DE SUPORTES	
1x Bandeja Universal PC-116	500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m ²
2x Bandeja Universal PC-216	2x 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m ²
Bandeja de alta capacidade PC-416	2500 folhas, A4, 52-256 g/m ²
Mesa fotocopidora DK-516x	Disponibiliza espaço de armazenamento para materiais de impressão e outros materiais
Bandeja de banner BT-C1e	Alimentação multipágina de banners

SAÍDA DE SUPORTES	
Separador de trabalhos JS-506	Separação de saída de fax, etc.
Finalizador em linha FS-542	Agrafa 50 folhas, saída máx. 500 folhas
Kit de perfuração PK-527 para FS-542	Perfuração de 2/4 furos, com comutação automática

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA	
Resolução de impressão	1 800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguagem de descrição da página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 ou posterior; Unix; Linux; Citrix
Fontes da impressora	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fontes código de barras(opcional); Fontes OCR A e B (opcional); Fontes Unicode (opcional)
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER	
Velocidade de digitalização	Até 70/70 ipm em simplex (mono/cor) Até 24/24 ipm em duplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de ficheiros	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a e 1b opcional: PDF pesquisável; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos da digitalização	2 000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA	
Resolução da cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-9 999
Formato original	Máx. A3
Ampliação	25-400% em incrementos de 0.1%; Zoom automático

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Fax standard	Super G3 (opcional)
Transmissão do Fax	Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax
Resolução do Fax	Até 600 x 600 dpi
Compressão do Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem do Fax	Até 33.6 Kbps
Destinos do Fax	2 000 individuais + 100 grupos

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE UTILIZADOR

Documentos armazenáveis	Até 3 000 documentos ou 3 000 páginas
Tipos de caixas de utilizadores	Pública; Pessoal (com palavra-passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipos de caixas de sistema	Impressão segura; Impressão de PDF encriptado; Receção de fax; Consulta de fax

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Segurança	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (em avaliação); Filtro de IP e bloqueio de portas; Comunicação de rede segura TLS1.2/1.3; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizadores; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Substituição de dados no disco rígido; Encriptação de dados no disco rígido (AES 256); Fax confidencial; Encriptação dos dados de utilizador na impressão opcional: Análise antivírus em tempo real (Bitdefender®)
Accounting	Até 1.000 contas de utilizador; Suporte para Active Directory (nome de utilizador + palavra-passe + e-mail + pasta smb); Definição de acessos às funções de utilizador; opcional: Autenticação biométrica (leitor biométrico de dedo); Autenticação por cartão de identificação (leitor de cartões); Autenticação por dispositivo móvel (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ O tempo de aquecimento pode variar consoante o ambiente de funcionamento e a utilização

² Se o volume máximo for atingido no período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações se referem a papel de tamanho A4 com qualidade 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam consoante os sistemas operativos, as aplicações e os protocolos de rede, bem como com as configurações de rede e de sistema.
- A esperança de vida útil declarada de cada consumível baseia-se em condições de funcionamento específicas, tais como a cobertura para um determinado tamanho de página (5 % de cobertura de A4). A vida útil real de cada consumível varia consoante a utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente.
- Algumas das ilustrações dos produtos contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados na informação disponível no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estejam isentas de erros.
- As marcas e nomes de produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos detentores e são aqui reconhecidas como tal.