



KONICA MINOLTA

bizhub C751i

Impressora multifuncional A3 a cores

**bizhub
i-SERIES É
TRABALHAR
DE FORMA
INTELIGENTE**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGENS PARA O CLIENTE



Utilização intuitiva
Utilize a bizhub como um smartphone ou tablet, com uma interface de utilizador totalmente personalizável



Conectividade móvel
Imprima a qualquer momento e de qualquer lugar com a tecnologia móvel inovadora da Konica Minolta



Segurança
Integração de rede segura, encriptação de dados, substituição de dados no disco rígido e autenticação avançada do utilizador



Ecossistema de aplicações
Eficiência melhorada graças à extensa carteira de aplicações da Konica Minolta



Produtividade
Fiabilidade, digitalização e impressão de alta velocidade, combinadas com funções de acabamento eficazes



Sustentabilidade
Várias características ecológicas que reduzem o consumo de energia e custos

OPÇÕES

1 CARACTERÍSTICAS MELHORADAS

- Reconhecimento de texto por OCR LK-105v4
- Fontes de código de barras LK-106
- Fontes Unicode LK-107
- Fontes OCR A e B LK-108
- Pacote de conversor de documentos LK-110v2
- Cliente ThinPrint® LK-111
- Impressão pull sem servidor LK-114
- Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivírus LK-116
- Ativação FoIP LK-117

2 CONNECTIVITY

- Fax board FK-514 x2
- Wireless LAN UK-221
- USB I/F kit EK-608
- USB I/F kit EK-609 OR
- Fiery controller IC-420
- Interface kit for IC-420 VI-516
- Biometric authentication AU-102
- Card authentication ID card reader OR
- Mount kit MK-735



3 OUTROS

- Mesa de trabalho WT-506
- Agrafador fora de linha FS-P04
- Teclado de 10 teclas KP-102
- SSD de substituição EM-908
- Suporte para teclado KH-102
- Unidade de limpeza do ar CU-102

4 ENTRADAS

- Bandeja de alta capacidade LU-303 OU
- Bandeja de alta capacidade LU-205
- Bandeja de banner BT-C1e

5 SAÍDAS

- Tabuleiro de saída OT-514 OU
- Agrafador FS-539 OU
- Unidade de transmissão RU-519 OU
- Finalizador de cadernos FS-539SD
- Unidade de transmissão RU-519
- Kit de perfuração para FS-539/SD PK-524
- Agrafador FS-540 OU
- Unidade de transmissão RU-519 OU
- Finalizador de Cadernos FS-540SD
- Unidade de transmissão RU-519
- Kit de perfuração para FS-540/SD PK-526
- Pós-inserção para FS-540/SD PI-507
- Separador de trabalhos para FS-540/SD JS-602 OU
- Unidade de dobragem em Z para FS-540/SD ZU-609

LEGENDA

- Obrigatório
- Opcional
- Esta opção só pode ser instalada com a opção acima

ACABAMENTOS

- Agrafar ao canto
- Agrafar em dois pontos
- Dois furos
- Quatro furos
- Duplex
- Combined mixplex/mixmedia
- Meia dobra
- Inserção de folhas
- Dobra de carta
- Caderno
- Separação offset
- Dobra em Z
- Impressão de banners 1.2m
- Agrafar ao canto (fora de linha)

DESCRIÇÃO

FUNCIONALIDADES OTIMIZADAS

Reconhecimento de texto OCR LK-105v4	PDF e PPTX pesquisáveis
Fontes de código de barras LK-106	Suporta a impressão nativa de códigos de barras
Fontes Unicode LK-107	Suporta a impressão nativa Unicode
Fontes OCR A e B LK-108	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
Pacote de conversão de documentos LK-110v2	Gera vários formatos de ficheiro, incluindo DOCX, XLSX e PDF/A
Cliente ThinPrint® LK-111	Compressão de dados de impressão para reduzir o impacto na rede
Impressão pull sem servidor LK-114	Solução de impressão Follow Me segura que não exige servidor
Trusted Platform Module LK-115v2	Trusted Platform Module para proteção da encriptação e decrptação de dados
Antivírus LK-116	O antivírus Bitdefender® permite a verificação em tempo real de todas as entradas e saídas de dados
LK-117 ativação FoIP	Fax por redes IP (T.38), requer kit fax

CONECTIVIDADE

Painel de fax FK-514	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital
LAN wireless UK-221	LAN wireless e LAN wireless modo Ponto de Acesso
EK-608 USB I/F	Ligação ao teclado USB
EK-609 USB I/F	Ligação ao teclado USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fiery	Controlador de impressão cor
VI-516 Kit Interface para IC-420	Placa de interface do controlador Fiery
UK-115 Board Interface para IC-420	Board de interface do controlador Fiery
Autenticação biométrica AU-102	Leitor biométrico do dedo
Leitor cartão de identificação	Várias tecnologias de cartão de identificação
Kit de montagem MK-735	Kit de instalação para leitor de cartão de identificação

OUTROS

Mesa de trabalho WT-506	Colocação de dispositivos de autenticação
-------------------------	---

OUTROS

Agrafador fora de linha FS-P04	Agrafador fora de linha, agrafa até 20 folhas
Teclado de 10 teclas KP-102	Para usar na vez de um touchscreen
SSD de substituição EM-908	1TB em SSD para aumentar o espaço de armazenamento
Suporte para teclado KH-102	Para colocar o teclado USB
Unidade de limpeza do ar CU-102	Melhoria da qualidade do ar interior com a redução das emissões

ENTRADAS

1x Bandeja universal LU-303	500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m2
2x Bandeja universal LU-205	2 x 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m2
Bandeja de banner BT-C1e	2500 folhas, A4, 52-256 g/m2

SAÍDAS

Tabuleiro de saída OT-514	Bandeja de saída utilizada em vez do finalizador
Finalizador para agrafar FS-539	Agrafa 50 folhas; saída máx. 3200 folhas
Finalizador de caderno FS-539SD	Agrafa 50 folhas; finalizador de caderno 20 folhas; saída máx. 2200 folhas
Kit perfuração para FS-539/SD PK-524	2/4 furos; auto comutação
FS-540 Agrafadora	100 folhas agrafadas; saída máxima de 3.200 folhas
FS-540SD Finalizador de cadernos	100 folhas agrafadas; finalizador de cadernos de 20 folhas; Saída máx. de 2.700 folhas
PK-526 Kit de perfuração para FS-540/SD	Perfuração de 2/4 furos; comutação automática
Unidade de transmissão RU-519	Para instalação de FS-539/SD ou FS-540/SD
JS-602 Separador de trabalhos para FS-540/SD	Separação da saída de fax; etc.
PI-507 Inserção de capa para FS-540/SD	Inserção de capa; pós-acabamento
ZU-609 Unidade de dobragem em Z para FS-540/SD	Dobra em Z para impressões A3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Velocidade de impressão A4	Até 75/70 ppm (mono/cor)
Velocidade de impressão A3	Até 37/35 ppm (mono/cor)
Autoduplex speed A4	Até 75/70 ppm (mono/cor)
Tempo de impressão da primeira página A4	2,8 seg/3,8 seg (mono/cor)
Tempo de aquecimento	Apróx. 13 seg/14seg(mono/cor) ¹
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® V
Resolução/dimensão do painel	10.1” / 1024 x 600
Memória do sistema	8,192 MB (standard/máx)
Disco rígido do sistema	256 GB SSD (standard)/ 1TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentação automática (opcional)	Até 300 originais; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Detecção DualScan ADF	Standard
Tamanho do papel para impressão	A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm
Peso do papel para impressão	52-300 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	3650 folhas / 6650 folhas (standard/máx.)
Entrada de tabuleiro de papel (standard)	1x 500; A5-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ² 1x1500; A5-A4;52-256g/m ² 1x1000; A5-A4; 52-256g/mv
Tabuleiro de grande capacidade (opcional)	1x 3000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2500; A4-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256g/m ²

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Bypass manual	150 folhas; A6-SRA3; tamanhos personalizados, banner; 60-300 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; Grupo; Seleção; Agrafar; agrafar (fora de linha); Per-furação; Meia dobra; Dobra de carta; Caderno; Inserção de Capas; Dobra em Z
Duplex automático	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidade de produção	Até 200 folhas/ até 3300 folhas (standard/máx.)
Agrafar	Máx. 100 folhas ou 98 folhas + 2 folhas de capa (até 300 g/m ²)
Capacidade para produção agrafada	Máx. 200 conjuntos
Dobra de carta	Máx. 3 folhas
Capacidade para produção com dobra de carta	Máx. 50 conjuntos; ilimitada (sem bandeja)
Caderno	Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de capa (até 300 g/m ²)
Capacidade de produção de cadernos	Máx. 35 cadernos; ilimitada (sem bandeja)
Ciclo de trabalho (mensal)	Rec. 80000 páginas; Máx. ² 300000 páginas
Vida útil do toner	Preto: até 45000 páginas CMY: até 45000 páginas
Vida útil da unidade de imagem	Preto: até 240000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/revelador) CMY até 165000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/revelador)
Consumo de energia	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 2.10 kW
Dimensão do sistema (P x P x A)	615 x 688 x 1207 mm (sem opções)
Peso	Apróx. 160,0 kg (sem opções)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Resolução da impressora	1800 (equivalente) x 1200 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguagem de descrição da página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou mais recente; Unix; Linux; Citrix
Fontes da impressora	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonte Código Barras (opcional), Fontes OCR A e B (opcional) Fontes Unicode (opcional)
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (OPCIONAL)

Controlador de impressão	Embedded Fiery IC-420 v2
Controlador CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memória/HDD	4,096 MB / 500 GB
Linguagem Descrição Página	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistema Operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou mais antigo

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade do scanner	Até 140/140 ipm em simplex (mono/cor) Até 280/280 ipm em duplex (mono/cor)
Resolução do scanner	Até 600 x 600 dpi
Modos do scanner	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN
Formato dos ficheiros	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS Com- pacto; PPTX; PDF/A 1a e 1b Opcional: PDF pesquisável; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos de digitalização	2000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA

Resolução da cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-9,999
Formato original	Máx. A3
Ampliação	25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Fax standard	Super G3 (opcional)
Transmissão do fax	Analógica; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolução do fax	Até 600 x 600 dpi
Compressão do fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem do fax	Até 33.6 Kbps
Envios do fax	2000 simples + 100 grupos

ESPECIFICAÇÕES USER BOX

Documentos armazenáveis	Até 3000 documentos ou 10000 páginas
Tipo de caixas de utilizador	Pública; Pessoal (com palavra-passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas do sistema	Impressão segura; Impressão PDF encriptada; Recibo de fax; Sondagem por fax

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Segurança	ISO15408 Common Criteria (em avaliação); Filtro de IP e bloqueio de portas; SSL3 e comunicação de rede TLS1.1/1.2/1.3; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; impressão segura; Kerberos; sobregravação do disco rígido; encriptação dos dados do disco rígido (AES 256); fax confidencial; encriptação dos dados do utilizador opcional: scanning em tempo real com antivírus (Bitdefender®); Proteção de cópias (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Até 1000 contas de utilizador; suporte com Active Directory (nome de utilizador + palavra-passe + e-mail + pasta SMB); Definição do acesso à função do utilizador Autenticação com dispositivo móvel (Android) opcional: Autenticação biométrica (leitor biométrico do dedo); Autenticação com cartão de identificação (leitor de cartão); Autenticação com dispositivo móvel (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ O tempo de aquecimento pode variar consoante o ambiente de funcionamento e a utilização² Se o volume máximo for atingido no período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

— Todas as especificações se referem a papel de tamanho A4 com qualidade 80 g/m².
— O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam consoante os sistemas operativos, as aplicações e os protocolos de rede, bem como com as configurações de rede e de sistema.
— A esperança de vida útil declarada de cada consumível baseia-se em condições de funcionamento específicas, tais como a cobertura para um determinado tamanho de página (6 % de cobertura de A4). A vida útil real de cada consumível varia consoante a utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente.
— Algumas das ilustrações dos produtos contêm acessórios opcionais.
— As especificações e acessórios são baseados na informação disponível no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
— A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estejam isentas de erros.
— As marcas e nomes de produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos detentores e são aqui reconhecidas como tal.